



DA 0901/1

FICHE TECHNIQUE

POLISH Menthe

GAMME


RÉNOVE ET FAIT BRILLER CUIR, SKAÏ ET BOIS
PEINTABLE, ANTI-STATIQUE
GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE - 97 % DE PRINCIPE ACTIF
"SPÉCIAL CARROSSIERS"
(Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État **:** *liquide*
Densité **:** *0,69 +/- 0,02*
Odeur **:** *menthe fraîche*
Couleur **:** *incolore*
pH **:** *sans*
Point éclair **:** *inférieur à 21°C*





PROPRIÉTÉS

POLISH Menthe *est un agent de brillantage, rénovateur de surfaces particulièrement recommandé pour l'entretien et la rénovation des intérieurs de véhicules, ainsi que les extérieurs.*

Avantages : *cet aérosol nettoie et fait briller toutes les surfaces, supprime la poussière grâce à ses propriétés anti-statiques et convient à tous types de véhicules. Formulation idéale pour tous les plastiques, skaï, cuir, bois, stratifiés, caoutchoucs, etc…* **POLISH Menthe** *élimine les odeurs de tabac et laisse un agréable parfum de menthe fraîche. Sa composition spécifique n'empêche pas l'adhérence de la peinture. Il est donc spécialement recommandé aux carrossiers, puisque compatible avec les peintures et les vernis.*

Domaines d'utilisation : *automobile : nettoyant et rénovateur des véhicules (intérieur : tableau de bord, garnitures plastiques, bois, skaï, cuir, etc…., et extérieur : joints, pneumatiques, plastiques). Ravive les couleurs éteintes et supprime les mauvaises odeurs. Motos et cycles : carénages, peintures, selles, garde-boues, etc... Nautisme : les plastiques séchés et éteints par le soleil et l'iode retrouvent leur éclat. Industrie : agent de glissement, agent anti-adhérent. Mobilier : entretien des bois et vernis, des peintures, etc...*

Utilisation de **POLISH Menthe** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Agent de brillantage, rénovateur, anti-statique. Agent de glissement, anti-adhérent.	*Prêt à l'emploi.*	*Bien agiter l'aérosol* **POLISH Menthe** *avant utilisation.* *Pulvériser à 25 centimètres environ de la surface à traiter. Laisser sécher quelques instants et essuyer avec un chiffon doux.*

Recommandations : *récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éviter le contact avec la peau.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).